

FIC.RJ45/6ABP1

FIC.RJ45/6ABP1 est une Fiche RJ45 Blindée Telegartner Cat6A. Cette fiche mâle entièrement blindée a un sertissage très rapide ne nécessitant pas d'outil spécifique. La robustesse de ce connecteur lui permet d'être utilisée dans les conditions les plus exigeantes.

Cette connectique pensée pour l'intégration est robuste et fiable. FIC.RJ45/6ABP1 est compatible HDBT et Cat6A.

Ref. Telegartner © : [J00026A20001](#)



Force d'insertion	≤ 30N
Durabilité	≥ 750 cycles
Résistance tension	50 N min.

Connecteurs	IEC 60603-7-51
Contacts	Zinc moulé sous pression nickelé
Verrouillage & Capuchon	PBT UL94 V0
PCB	FR4 UL 94 V0 soldermask both side
Contacts	Ressort acier 0,8 µm Au; 1,2 µm Ni
Conforme RoHS	Directive 2011/65 / UE
Diamètre Conducteur	solide : 0,51 - 0,64 mm (AWG24 / 22 / 1) multibrins : 0,46 - 0,76 mm (AWG27 / 22 / 7) multibrins * : 0,61 - 0,78 mm (AWG24 / 22 / 19)
Diamètre ext.	5,5 - 9,0 mm
Intrusion particules	IP2X
Eau / Immersion	IPX0
Température	-40 °C bis / à + 85 °C
Résistance	Contact ≤ 20 mΩ / Isolement ≥ 500 MΩ
Preuve de tension	Contact-Contact ≥ 1000 V Contact-Shield ≥ 1500 V
PoE +	Power over Ethernet + conforme IEEE 802.3at
10 Gigabit	Ethernet 10 Gigabit conforme IEEE 802.3an
Catégorie 6A	ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1
Classe EA	ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1
Catégorie 6A	ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Degrés de protection code IP	IEC 60529
UL Norme	UL 1863
UL Standard	Test Feu UL 2043 ***
UL listed	E244889
Systèmes de câblage génériques	ANSI/TIA/EIA-568-C.2; ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1

