

# TP422T-4K



TP422T-4K est un transmetteur HDBaseT ultra fin (16 mm). Cette solution de transmission parfaite pour les longues distances prend en charge le signal HDMI 4K×2K@60Hz jusqu'à 70 m, 1080p jusqu'à 100 m, et étend les signaux Ethernet jusqu'à 100 m. Les appareils connectés via les ports Ethernet peuvent communiquer entre eux, comme avec un switch réseau classique. Avec le pass through IR et RS232, TP422T-4K permet à ces relais de contrôler les affichages distants. Une seule alimentation suffit pour alimenter l'émetteur ou le récepteur.



|            |  |
|------------|--|
| Entrées Tx | 1 x HDMI; 1 x IR (Jack 3.5mm);<br>1 x RS232 (Connecteur Phoenix 3pts vis captive)          |
| Sorties Tx | 1 x HDBaseT (RJ45); 1 x IR (Jack 3.5mm)<br>1 x RS232 (Connecteur Phoenix 3pts vis captive) |
| Audio      | Digital, transporté via HDMI   |
| Ethernet   | 2 x RJ45 noirs, repères couleur Vert & Jaune   |

- Supporte 4K×2K @60Hz 4:2:0 jusqu'à 70 m
- Supporte 1080p jusqu'à 100 m
- Supporte Ethernet jusqu'à 100 m
- Bande passante : 10.2Gbps
- Compatible standards HDMI1.4, HDCP2.2
- PoH (Power Over HDBaseT) Bi-directionnel
- Pass through InfraRouge & RS232
- Design ultra fin
- LED jaunes : connecté / vertes : transfert actif

|                  |  |
|------------------|--|
| Transmission     | Adaptable 10 m / 100 m (max) en full duplex ou half duplex |
| Vitesse Ethernet |  |
| Impédance        | 75Ω  |
| Alimentation     | Entrée : 100VAC~240VAC, 50/60Hz<br>Sortie : DC 24V, 1.25A  |
| Consommation     | 10W  |
| Température      | 0 ~ 50°C   |
| Humidité         | 10% ~ 90%  |
| Dimensions       | L 152 x H 16.2 x P 104 (mm) / unité                        |
| Poids            | 0.235 Kg   |

