



MAT.HDMI44A-4K

MAT.HDMI44A-4K est une matrice HDMI 4K avec 4 sorties HDMI + audio désempenné. Les 4 entrées, compatibles HDMI2.0 & HDCP2.2 prennent en charge les signaux jusqu'à 15 mètres en 4Kx2K@60Hz 4:2:0. Les 4 sorties HDMI + Audio SPDIF, compatibles HDMI1.4 (rétrocompatible) & HDCP1.4 prennent en charge les signaux jusqu'au 2560x1080@60Hz (21:9). Cette matrice HDMI est pilotable via boutons face avant, télécommande IR (fournie), RS232 & TCP/IP. La gestion d'EDID intelligente assure une distribution ainsi qu'un routage AV fiable.



Entrées Video	4 x HDMI (Femelle)
Sorties	4 x HDMI (Femelle); 4 x SPDIF Audio

- Transmet 4Kx2K@60Hz ≤15m
- Bande passante : 10.2Gbps
- HDMI2.0 & HDCP2.2, 4Kx2K@60Hz (entrée)
- HDMI1.4 & HDCP1.4, 2560x1080@60Hz (sortie)
- Audio désempenné via sorties SPDIF
- Gestion d'EDID intelligente
- Pilotable via Boutons face avant, IR, RS232 & TCP/IP
- Verrouillage panneau face avant
- Mise à jour Firmware via USB
- Installation en rack 19"

Contrôle	1 x IR IN (Jack 3.5mm), 1 x TCP/IP (RJ45), 1 x RS232 (Connecteur Phoenix 3pts vis captive)
EDID	Données intégrées & gestion manuelle
Formats Audio	Dolby Digital, DTS, DTS-HD
Commutation	200nS
Alimentation	DC 12V 2A; 13.3W (Pleine capacité)
Température	0 ~ 50°C
Humidité	10% ~ 90%
Poids	1.77Kg
Dimensions	L 437 x H 44 x P 200 (mm)

