



# SP4H2-4K



SP4H2-4K est un splitter HDMI 1 vers 4. Ce distributeur 4K@60Hz 4:4:4 a un design ultra fin (1.5 cm d'épaisseur), qui lui permet une intégration facile. Il permet de diffuser un signal HDMI 4K 4:4:4 sur deux dispositifs d'affichage éloignés de 10 mètres. La gestion d'EDID intégrée permet de détecter la résolution d'entrée pour sélectionner automatiquement la résolution optimale en sortie. SP4H2-4K est compatible HDMI2.0, gère automatiquement HDR, et supporte une bande passante de 18Gbps. Possibilité d'alimentation via USB d'écran.



- Supporte 4Kx2K@60Hz 4:4:4
- Compatible standard HDMI2.0 sur 10 mètres
- Compatible standard HDCP2.2 & rétrocompatible 1.4 & 2.0
- Bande passante élevée : jusqu'à 18Gbps
- Supporte HDR (High Dynamic Range)
- Design extra fin
- Supporte le raccordement à chaud
- Audio embeddé : Dolby D (True HD) / DTS (HD-Master Audio)
- Gestion EDID intégrée

Entrée	1 x HDMI (Femelle type A)
Sorties	4 x HDMI (Femelle type A)
Alimentation	Entrée : 100V ~ 240V AC, Sortie : DC 5V 2A 4.5W (max)
Température	0 ~ 55°C
Humidité	10% ~ 90%
Poids	0.097Kg
Dimensions	L 100 x H 15 x P 70 (mm)

