

# SP4-4K



SP4-4K est un distributeur amplificateur HDMI 1x2 qui supporte la résolution 4Kx2K@60Hz 4:2:0 sur 8 m, et 1080p 3D 30Hz jusqu'à 15 m. Avec ses 4 sorties HDMI simultanées, ce séparateur HDMI permet de transporter un signal source HDMI à 4 affichages de manière synchrone. SP4-4K supporte HDMI1.4, HDCP1.4, et reconnaît automatiquement les résolution et compatibilité HDCP du signal d'entrée. Son design ultra fin (1.2 cm d'épaisseur), lui permet de s'insérer facilement derrière un écran plat.



- Résolutions 4Kx2K & 1080p 3D
- Bande passante jusqu'à 10.2Gbps
- Compatible standards HDMI1.4, HDCP1.4
- Supporte raccordement à chaud
- Gestion d'EDID intégrée
- Design Ultra-slim
- Alimentation possible via USB
- Mise à jour en ligne du Firmware
- Indicateur intuitif état de connexion & conformité HDCP en entrée
- Egalisation auto du signal d'entrée pour une gestion d'EDID fiable

Entrée	1 x HDMI (Femelle type A)
Sorties	4 x HDMI (Femelle type A)
Signal Video	T.M.D.S. 2.9V~3.3V, 100Ω
Pixel Clock Max.	340MHz
Gain	0dB
Alimentation	DC 5V 1A, 3.6W (max)
Température	0 ~ 50°C
Humidité	10% ~ 90%
Poids	0.12Kg
Dimensions	L 150 x H 11 x P 70 (mm)

